



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO / PRODUCT DATA SHEET:

### SEPIOLITA 15/30 CALCINADA / CALCINED SEPIOLITE 15/30

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS / PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

Tolerancia/Tolerance

DENSIDAD APARENTE / BULK DENSITY (BS 1460).....	580 g/l	+/- 60 g/l
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION (NF T 90-361).....	110 %	
ABSORCIÓN DE ACEITE / OIL ABSORPTION (WESTINGHOUSE).....	126 %	
HUMEDAD / MOISTURE (IR).....	>2 %	
pH (NF T 30-035).....	8,5	+/- 1,0

#### GRANULOMETRÍA / PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

> 1,40 mm.....	< 1 %
1,40 - 0,25 mm.....	>97,5 %
< 0,25 mm.....	<1,5 %

#### CUALIDADES TÉCNICAS / TECHNICAL QUALITIES

NIVEL DE EMISIÓN DE POLVO / DUST EMISSION (NF P 98-190).....	0,5 %
TASA DE ADHERENCIA RESIDUAL / SKID RESISTANCE (NF P 98/190).....	95 %

#### APLICACIÓN / APPLICATIONS:

- Absorbente para carreteras / Absorbent intended for road usage (NF P 98-190)
- Absorbente de alta dureza para todo tipo de derrames / Absorbent of high resistance for all kind of spillages.